



VALURAUTAPATTERIT

Tekniset tiedot

15.1.2013

DOMUSCLASSICA

Eirilainen Rautakauppa

Tuotenumero	Korkeus	Pituus*	Syvyys	Etäisyys**	Siivut	Teho****	Btu	Paino ***	Vesitilavuus	Väri
KORKEUS 46 CM										
935-004-10	46 cm	64 cm	15 cm	73,0 cm	10 kpl	780 W	2661	30,8 kg	6,0 l	Graffittimusta
935-004-14	46 cm	88 cm	15 cm	97,4 cm	14 kpl	1092 W	3726	42,8 kg	8,4 l	Graffittimusta
935-004-18	46 cm	113 cm	15 cm	121,8 cm	18 kpl	1404 W	4791	54,8 kg	10,8 l	Graffittimusta
KORKEUS 66 CM										
935-006-8	66 cm	52 cm	15 cm	60,8 cm	8 kpl	928 W	3166	36 kg	6,4 l	Graffittimusta
935-006-10	66 cm	64 cm	15 cm	73,0 cm	10 kpl	1160 W	3958	44,8 kg	8,0 l	Graffittimusta
935-006-13	66 cm	82 cm	15 cm	91,3 cm	13 kpl	1508 W	5145	58 kg	10,4 l	Graffittimusta
935-006-16	66 cm	101 cm	15 cm	109,6 cm	16 kpl	1856 W	6333	71,2 kg	12,8 l	Graffittimusta
935-006-20	66 cm	125 cm	15 cm	134,0 cm	20 kpl	2320 W	7916	88,8 kg	16,0 l	Graffittimusta
KORKEUS 76 CM										
935-007-8	76 cm	52 cm	15 cm	60,8 cm	8 kpl	1072 W	3658	42,4 kg	7,8 l	Graffittimusta
935-007-12	76 cm	76 cm	15 cm	85,2 cm	12 kpl	1608 W	5487	63,2 kg	11,7 l	Graffittimusta
935-007-16	76 cm	101 cm	15 cm	109,6 cm	16 kpl	2144 W	7316	84 kg	15,6 l	Graffittimusta
935-007-20	76 cm	125 cm	15 cm	134,0 cm	20 kpl	2680 W	9144	104,8 kg	19,5 l	Graffittimusta
KORKEUS 81,3 CM										
935-008-4	81,3 cm	26 cm	15 cm	36,8 cm	4 kpl	608 W	2075	24,8 kg	4,2 l	Graffittimusta
908-008-6	81,3 cm	38 cm	15 cm	49,2 cm	6 kpl	912 W	3112	36,8 kg	6,3 l	Graffittimusta
908-008-9	81,3 cm	55 cm	15 cm	67,8 cm	9 kpl	1368 W	4668	54,8 kg	9,5 l	Graffittimusta
908-008-14	81,3 cm	84 cm	15 cm	98,8 cm	14 kpl	2128 W	7261	84,8 kg	14,7 l	Graffittimusta
908-008-18	81,3 cm	107 cm	15 cm	123,6 cm	18 kpl	2736 W	9336	108,8 kg	18,9 l	Graffittimusta
908-008-20	81,3 cm	119 cm	15 cm	136,0 cm	20 kpl	3040 W	10373	120,8 kg	21,0 l	Graffittimusta

* Patterin pituus ilman liitostulppia

Liitäntä: kierre 1/2 " (15 mm)

** Etäisyys on pituus tulpan päästä toiseen keskikohdasta mitattuna

Käyttöpaine: 6 bar

*** Paino ilman vettä.

Valmistusmaa: Englanti

**** Delta T = 60°C.

Takuu: 10 vuotta

Kertoimet tehollaskentaan: 55°C > 0,901, 50°C > 0,781, 45°C > 0,699, 40°C > 0,599, 35°C > 0,513.