

PELLAVAÖLJYMAALI, MATTAPINTAINEN

Ottosson Färgmakeri

Mattapintainen pellavaöljymaali on vaihtoehto vesiohenteisille emulsiomaaleille sisätilojen maalauksessa. Pinta on himmeä, mutta kulutusta ja pyyhkimistä vaativiin tiloihin kestävämpi. Maali soveltuu myös lämmittämättömiin tiloihin. Muiden pellavaöljymaalien tapaan se ei ole herkkä pakkaselle, eikä mene vanhaksi. Maalilla on hyvä peittokyky. Kiiltoaste noin 10 (matta).

Käyttökohteet

Maali soveltuu kaikille alustoille kuten puulle, levymateriaaleille, metallille ja pH-neutraalille rappaukselle. Maali soveltuu myös aiemmin maalatuille pinnoille.

Käyttöohje

Levitä maali telalla, pensselillä tai ruiskulla 1-2 kerrosta. Pinta on pölykuiva noin 10 tunnissa ja päällemaalattavissa vuorokauden kuluttua.

Huom! Jos pinta on käsittelemätön ja huokoinen, tulee se ensin pohjamaalata Ottossonin valkoisella Vit Grund -pohjamaalilla (pellavaöljymaali). Uuden kalkkirappauksen on annettava kuivua noin kahdeksan viikkoa ennen pohjustusta. Kolmen viikon kuluttua maalattu pinta on puhdistettavissa vedellä (jossa vähän astianpesuainetta).

Riittoisuus

6–14 m²/litra.

Tuotesisältö

Mattapintainen pellavaöljymaali sisältää pellavaöljyn ja pigmenttien lisäksi liuottimen, jossa on erittäin alhainen bentseenipitoisuus (0,01 %). Tämän ansiosta maalia ei luokitella terveydelle haitalliseksi, eikä ympäristölle vaaralliseksi.