

EcoStrip -maalinpoistoaine

EcoStrip on biologisesti hajoava maalinpoistoaine, jota voi käyttää sekä sisällä että ulkona. Aine sopii sekä puulle, metallille että mineraalipinnoille. EcoStripin käyttö on helppoa, eikä pintaa tarvitse pestä maalinpoiston jälkeen.



KÄSITTELYOHJE

1. TESTAUS

Ennen varsinaista käsittelyä on suositeltavaa tehdä pieni testialue. Levitä EcoStripiä siveltimellä pienelle alueelle eripaksuisina kerroksina ja seuraa reaktioprosessia. Kun maali alkaa selkeästi pehmentyä ja nousta ylös pohjasta kuplamaisesti, on se ”kypsää” kaavittavaksi.

Maalinpoistoaine alkaa vaikuttaa yleensä noin 1,5 h kuluttua levityksestä. Maalin tyypistä, maalikerrosten määrästä ja maalin iästä riippuen saattaa aika olla pidempikin. Jos maalikerroksia on useita, kannattaa aineen antaa vaikuttaa yön yli. Testin tarkoitus on selvittää, minkä paksuinen käsittelyaineen kerros ja hautumisaika on optimaalinen kyseiselle pinnalle.

2. KÄSITTELY

Levitä EcoStrip -maalinpoistoainetta sen kokoiselle alalle, jonka arvioit pystyväsi kaapimaan saman päivän aikana. Maalinpoistoaineen voi levittää siveltimellä tai lastalla. Anna aineen vaikuttaa etukäteen testattu aika ja poista maalinpoistoaine ja siihen imeytynyt maali kaapimalla. Painepesuriakin voi käyttää, jos puhdistettava pinta sen kestää.

Jos pinnassa on monta kerrosta maalia tai maali on hyvin muovipitoista, saattaa uusintakäsittely olla tarpeen. Mikäli julkisivun ensimmäistä maalikerrosta ei saa suosiolla poistettua, voi sen jättää pohjamaaliksi. Ennen maalausta pinta kannattaa hioa kevyesti.

Maalinpoistoaine ja siihen imeytyneet maalijäänteet ovat koostumukseltaan kuivahkoa ja murumaista massaa, joka on helppo kerätä esim. muovipussiin ja hävittää asianmukaisesti. Maalinpoistoaine on ekologista, mutta yleensä vanhat maalit vaativat hävittämisen ongelmajätteenä.

KÄSITTELYVINKKEJÄ!

- Harjaa pinta puhtaaksi irtoavasta maalista ennen käsittelyä.
- Pinnan kostutus vedellä ennen käsittelyä saattaa parantaa tulosta.
- Jos tarvitaan pidempään työstöaikaa, voi maalipinnan päälle levittää muovikalvon. Muovin alla maalinpoistoaine pysyy kauemmin kosteana.
- Jos jo levitetty maalinpoistoaine on päässyt kuivumaan, voi pinnan elvyttää vedellä sumuttamalla.
- Jos maalinpoistoaine on päässyt purkissa kuivumaan, voi sen elvyttää vedellä kostuttamalla.

RIITTOISUUS

Maalinpoistoaineen riittoisuus on 250 - 1500 g/m² riippuen maalityypistä, maalikerrosten määrästä ja maalin iästä. Riittoisuuden määrittämiseksi kannattaa aina tehdä edellä mainittu testikäsittely pienelle alalle.