



22
NB1015
Viking 30, JD 320
DoP Nr. JD_V30_JD320_220316
EN 12815:2001/A1:2004
www.josefdavidssons.se/prestandadeklaration

PRODUKT / PRODUCT

Produkttyp / Product type	Vedspis / Wood stove
Typbeteckning / Product name	Viking 30, JD 320
Avsedd användning / Intended use	Rumsvärmare / Space heater
Bränsle / Fuel	Ved / Wood

VÄSENTLIGA EGENSKAPER / ESSENTIAL PROPERTIES**PRESTANDA / PERFORMANCE**

Brandsäkerhet / Fire safety	Klarar / Pass
Rökgastemperatur / Flue gas temperature	230°C
Rökgaskanal / Flue gas duct	30mm
Rökgasstos / Diameter of the flue gas connector	Ø125 mm
Minsta avstånd till brännbart material / Minimum distance to flammable material	Baktill / Back: 300 mm Sidan / Side: 150 mm Framför / Front: 1000 mm Ovan / Above: 1000 mm
Emissioner från förbränning / Emissions of flue gases	CO = 0,12%
Angivning av farliga ämnen / Release of dangerous substance	Klarar / Pass
Elektrisk säkerhet / Electrical safety	NPD
Mekanisk hållfasthet / Mechanical resistance	Klarar / Pass
Nominell effekt / Nominal heat output	6kW
Verkningsgrad / Efficiency	78,0%
Yttemperaturer / Surface temperatures	Klarar med hjälpmedel / Pass with instrument



Josef Davidssons Eftr. AB
Jättevägen 1
33375
Reftele, SWEDEN

+46 371-200 01
info@josefdavidssons.se

Tillverkningsår / Year of manufacture
Serienummer / Serial number