

Maalin menekin laskenta

Sisämaalaus

A Höylätty lauta, ensimaalaus, esim. puulattia, seinä- ja kattopaneeli

- Maalaus kolmeen kertaan.
- Pohjamaalia ohennetaan keitetyllä pellavaöljyllä eli vernissalla.
- Ohentamiseen voi käyttää vaihtoehtoisesti balsamitärpättiä.
- Lattian pintamaaliin voidaan lisätä parempaa kulutuskestävyyttä varten pellavaöljylakkaa 5 %.

MAALIN MENEKKI YHTEENSÄ 3 KERROSTA VARTEN

	Maali	Vernissa	Pellavaöljylakka ^{*)}
5 m ²	0,7 l	0,2 l	15 ml
10 m ²	1,4 l	0,5 l	30 ml
15 m ²	2,1 l	0,7 l	45 ml
20 m ²	2,8 l	1 l	60 ml

^{*)} Tarvittaessa vain lattian pintamaaliin.

Kuinka monta neliometriä yhdellä litralla?

Yksi litra pellavaöljymaalia riittää noin 12–18 neliometrille. Maalin riittävydessä on suurta vaihtelevuutta alustan huokoisuuden, mahdollisesti lisätyn ohenteen ja maalarin oman maalaustavan vuoksi.

Karkeasti arvioiden voi sanoa, että uudella lautapinnalla ensimmäisessä maalikerroksessa yksi litra riittää noin 12 neliometrille. Väli- ja pintakerroksessa litra maalia riittää noin 15–18 neliometrille.

Huokoisella alustalla, esimerkiksi vanerilevyllä, maalia kuluu runsaammin, litralla maalaa alle 10 m², mutta maalikerros on niin peittävä, että kaksi kerrosta maalia on riittävästi. Kovalla metallipinnalla litra maalia riittää noin 20 neliometrille ja grafiittiharmaa venyy peltikatolla jopa 30 neliometriin.

B Aiemmin maalatun pinnan huoltomaalaus

- Maalaus kahteen kertaan, kun vanha maalikerros jää alle.
- Alustasta poistettu kaikki irtoava maali.
- Ensimmäistä maalikerrosta voi haluttaessa ohentaa balsamitärpätillä, jota lisätään noin 15 %.
- Lattian pintamaaliin voidaan lisätä parempaa kulutuskestävyyttä varten pellavaöljylakkaa 5 %.

MAALIN MENEKKI YHTEENSÄ 2 KERROSTA VARTEN

	Maali	Pellavaöljylakka ^{*)}
5 m ²	0,6 l	15 ml
10 m ²	1,2 l	30 ml
15 m ²	1,8 l	45 ml
20 m ²	2,4 l	60 ml

^{*)} Tarvittaessa vain lattian pintamaaliin.

Katso myös
maalausohjeemme.

Maalin menekin laskenta

Ulkomaalaus

A Hienosahattu lauta, ensimaalaus

- Maalaus kolmeen kertaan.
- Pohjamaalia ohennetaan keittämättömällä eli raa'alla pellavaöljyllä.
- Pohjamaalia ohennetaan keittämättömällä eli raa'alla pellavaöljyllä. Halutessa osa ohenteesta voi olla balsamitärpättiä.

MAALIN MENEKKI YHTEENSÄ 3 KERROSTA VARTEN

	Maali	Pellavaöljy
5 m ²	0,7 l	0,3 l
10 m ²	1,4 l	0,5 l
15 m ²	2,1 l	0,8 l
20 m ²	2,8 l	1,1 l

Katso myös
maalausohjeemme.

B Häylätty lauta, ensimaalaus

- Maalaus kolmeen kertaan.
- Pohjamaalia ohennetaan keittämättömällä eli raa'alla pellavaöljyllä.
- Pohjamaalia ohennetaan keittämättömällä eli raa'alla pellavaöljyllä. Halutessa osa ohenteesta voi olla balsamitärpättiä.

MAALIN MENEKKI YHTEENSÄ 3 KERROSTA VARTEN

	Maali	Pellavaöljy
5 m ²	0,7 l	0,2 l
10 m ²	1,4 l	0,5 l
15 m ²	2,1 l	0,7 l
20 m ²	2,8 l	0,9 l

Kuinka monta neliometriä yhdellä litralla?

Yksi litra pellavaöljymaalaa riittää noin 12–18 neliometrille. Maalin riittävydessä on suurta vaihtelevuutta alustan huokoisuuden, mahdollisesti lisätyn ohenteen ja maalarin oman maalaustavan vuoksi.

Karkeasti arvioiden voi sanoa, että uudella lautapinnalla ensimmäisessä maalikerroksessa yksi litra riittää noin 12 neliometrille. Väli- ja pintakerroksessa litra maalia riittää noin 15–18 neliometrille.

Huokoisella alustalla, esimerkiksi vanerilevyllä, maalia kuluu runsaammin, litralla maalaa alle 10 m², mutta maalikerros on niin peittävä, että kaksi kerrosta maalia on riittävästi. Kovalla metallipinnalla litra maalia riittää noin 20 neliometrille ja grafiittiharmaa venyy peltikatolla jopa 30 neliometriin.

C Sahapintainen lauta

- Pellavaöljymaalaa ei yleensä käytetä sahapinnalla, sille sopii paremmin keittomaali.
- Sahapinnalla maalia kuluu 20–30 prosenttia enemmän tasaiseen alustaan verrattuna.

D Huoltomaalaus

- Maalaus kahteen kertaan, kun alusta on siisti ja ehjä.
- Ensimmäistä maalikerrosta voi haluttaessa ohentaa balsamitärpättillä, jota lisätään noin 15 %.

MAALIN MENEKKI YHTEENSÄ 2 KERROSTA VARTEN

	Maali
5 m ²	0,6 l
10 m ²	1,25 l
15 m ²	1,9 l
20 m ²	2,5 l