

EcoStrip -maalinpoistoaine

EcoStrip on biologisesti hajoava maalinpoistoaine, jota voi käyttää sekä sisällä että ulkona. Aine sopii sekä puulle, metallille että mineraalipinnoille. EcoStripin käyttö on helppoa, eikä pintaa tarvitse neutraloida maalinpoiston jälkeen.



KÄSITTELYOHJE

1. KÄSITTELY

Ennen projektin aloittamista tee testialue määrittääksesi tarvittavan kerrospaksuuden ja vaikutusajan. Tahnan levityksen voi tehdä lastalla tai siveltimellä. Kun maali alkaa selkeästi pehmentyä ja nousta ylös pohjasta kuplamaisesti, on se "kypsää" kaavittavaksi. Maali ja tahnan sekoitus voidaan poistaa lastalla, kaapimella tai painepesurilla, jos puhdistettava pinta sen kestää. Jos pinnassa on monta kerrosta maalia tai maali on hyvin muovipitoista, saattaa uusintakäsittely olla tarpeen. Huuhtelee tarvittaessa vedellä. Ennen uudelleenmaalausta pinta kannattaa hioa kevyesti.

Maalinpoistoaineen ohjeellinen vaikutusaika on 10 min - 48 h. Yleensä vaikutus näkyy 1-2 h kuluttua levityksestä. Testin tarkoitus on selvittää, minkä paksuinen käsittelyaineen kerros ja hautumisaika on optimaalinen kyseiselle pinnalle. Pihkapitoisessa puussa liian pitkä vaikutusaika saattaa aiheuttaa tummumista. Jos näin käy, voi pinnan hioa kevyesti.

2. RIITTOISUUS

Kerrospaksuus (0,2 mm – 1,5 mm = 200 g – 1,5 kg/m²) riippuu poistettavan maalin iästä, tyypistä ja kerrosten määrästä. Lakoissa eri pintajännityksen vuoksi voi olla tehokkaampaa levittää ohuempia kerroksia useamman kerran. Työskentelylämpötila 6 °C – 28 °C.

3. HÄVITTÄMINEN

Maalinpoistoaine ja siihen imeytyneet maalijäänteet ovat koostumukseltaan kuivahkoa ja murumaista massaa, joka on helppo kerätä esim. muovipussiin ja hävittää asianmukaisesti. Maalinpoistoaine on ekologista, mutta siihen kiinnittyneet vanhat maalityypit saattavat vaatia hävittämistä ongelmajätteenä.

KÄSITTELYVINKKEJÄ!

- Harjaa pinta puhtaaksi irtoavasta maalista ennen käsittelyä.
- Pinnan kostutus vedellä ennen käsittelyä saattaa parantaa tulosta.
- Jos tarvitaan pidempään työstöaikaa, voi maalipinnan päälle levittää muovikalvon. Muovin alla maalinpoistoaine pysyy kauemmin kosteana.
- Jos jo levitetty maalinpoistoaine on päässyt kuivumaan, voi pinnan elvyttää vedellä sumuttamalla.
- Jos maalinpoistoaine on päässyt purkissa kuivumaan, voi sen elvyttää vedellä kostuttamalla.