

Tuote: Tuuletusräppänä, valurauta

Virtaustekniset suoritusarvot

EN 13141-1:2004

Ympäröivän ilman lämpötila 19,3 °C

Tuotteen pinta-ala: 0,030 m²

Avaus: Täysin auki (100 %)

Δp	$q_{V\text{ cor}}$	v
Pa	dm ³ /s	m/s
0,51	16,0	0,54
0,96	21,2	0,71
2,00	30,2	1,02
3,90	42,0	1,41
8,05	59,7	2,01
13,3	76,0	2,56
21,3	96,4	3,24

Δp Staattinen paine-ero kammion ja ympäröivän ilman välillä, Pa
(Kammio alipaineinen ympäröivään ilmaan nähden)

$q_{V\text{ cor}}$ Ilman tilavuusvirta tiheydessä 1,20 kg/m³, dm³/s

v Kanavanopeus, m/s

Tuote: Tuuletusräppänä, valurauta

Virtaustekniset suoritusarvot

EN 13141-1:2004

Ympäröivän ilman lämpötila 19,3 °C

Tuotteen pinta-ala: 0,030 m²

Avaus: Puoliksi auki (50 %)

Δp	$q_{V\text{ cor}}$	v
Pa	dm ³ /s	m/s
0,45	10,8	0,36
1,04	15,4	0,52
2,11	21,8	0,74
4,15	30,1	1,01
7,74	41,9	1,41
13,1	53,8	1,81
21,1	68,2	2,30

Δp Staattinen paine-ero kammion ja ympäröivän ilman välillä, Pa
(Kammio alipaineinen ympäröivään ilmaan nähden)

$q_{V\text{ cor}}$ Ilman tilavuusvirta tiheydessä 1,20 kg/m³, dm³/s

v Kanavanopeus, m/s

Tuote: Tuuletusräppänä, valurauta

Virtaustekniset suoritusarvot
EN 13141-1:2004

